



S.C. RAFINĂRIA "ASTRA ROMÂNĂ" S.A.
PLOIEȘTI

B-dul Petrolului, Nr. 59, Ploiești, cod 2000,
jud. Prahova, România
Telefon 0040-044/147421
Fax 0040-044/175939, Telex 19224



QUALITY SYSTEM



certified by DQS according to
EN ISO 9001 Reg. No. 64231



ULEI ELECTROIZOLANT ET 10

UTILIZARE

La sistemul de comanda electropneumatic al intreruptoarelor de inalta tensiune, dupa prescriptii

DENUMIREA CARACTERISTICII	LIMITE DE ADMISIBILITATE
Aspect	Limpede
Culoare	Rosie
Densitate relativa la 20°C, max	0,870
Vascozitate cinematica, cSt	
-la 50°C, min	10
-la -40°C, max	500
Vascozitatea conventionala la 50°C, °E, min	1,84
Punct de inflamabilitate M, °C, min	93
Aciditate organica, mgKOH/g, max	0,05
Rezistivitate de volum la 20°C, *cm, min	$1,5 \times 10^{-12}$
Rigiditate dielectrica la proba uscata, KV/cm, min	140
Tangenta unghiului de pierderi dielectrice la 70°C, max	12×10^{-3}
Stabilitate la oxidare(168 ore, 100°C)	
-pierderi prin coroziune pe cupru si otel, mg/cm ² , max	0,1