

Gargoyle Arctic® 155, C Heavy és 300

Hűtőgépolajok

A termék leírása

A Mobil Gargoyle Arctic 155, C Heavy és 300 termékek nagy teljesítményű, nafténes ásványi olajok, elsősorban hűtőkompresszorok kenésére. Csaknem paraffinmentesek, ezért alacsony a folyáspontjuk, és kiválóan folynak alacsony hőmérsékleten is. Emiatt a Gargoyle Arctic olajok használata biztosítja, hogy az elpárologtató tiszta marad, a hűtőadási javul, és a karbantartás miatti állásidő csökken. Kémiai stabilitásuk jó, alkalmasak mind a hengerek, mind a csapágyak kenésére.

A Gargoyle Arctic 155, C Heavy és 300 a kén-dioxid kivételével valamennyi hűtőközeggel kompatibilisek. Használatukat HFC hűtőközeggel nem javasoljuk. A Gargoyle Arctic 155, C Heavy és 300 olajok nedvességtartalma kiszerezéskor nagyon alacsony. A termékek szárazon tartásához meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, hogy elkerüljék a jégképződést az expanziós szelepeken, és csökkentsék az olaj bomlásának, és a rézbevonat sérülésének kockázatát.

A termék jellemzői és előnyei

A Mobil Gargoyle Arctic hűtőgépolaj-márka világszerte jó teljesítményéről ismert, hiszen évtizedeken keresztül, széles körben használták. A Mobil Gargoyle Arctic 155, C Heavy és 300 e márka úttörő, speciálisan úgy alakítottuk ki, hogy megfeleljen a hűtőgépek támasztotta követelményeknek. Ezek egyike az alacsony folyáspont. A Mobil Gargoyle Arctic 155, C Heavy és 300 kenőanyagok a következő előnyöket kínálják:

Jellemzők	Előnyök
Alacsony paraffintartalom	Kiváló alacsony hőmérsékleti folyási tulajdonságaik, és az elpárologtatóban a jó hűtőadás miatt optimális hatékonyságot biztosítanak a rendszernek
Jó kémiai stabilitás	Hosszú ideig használhatók, ezért csökkentik az állásidőt és a karbantartási költségeket
Több célra is használhatók	Mivel mind a hengerek, mind a csapágyak kenésére alkalmasak, ezért egyszerűsítik a készletgazdálkodást



Felhasználási területek

A Mobil Gargoyle Arctic 155, C Heavy és 300 termékek használatát ajánljuk valamennyi hagyományos hűtőkompresszor hengereinek és csapágyaonak kenésére, valamint minden 0°C alatt üzemelő berendezéshez. Tipikus alkalmazási területeik a következők:

- Nagyméretű ipari dugattyús és rotációs hűtőkompresszorok.
- Ipari alkalmazási területek, például élelmiszer-fagyasztó üzemek és hűtőházak
- Tengerhajózásnál használt hűtőrendszerek
- Elsősorban ammónia hűtőközeghez ajánljuk, de egyes gondosan kiválasztott halogénezett szénhidrogénekkal is használhatók

Tipikus jellemzők

Mobil Gargoyle Arctic sorozat	Gargoyle Arctic 155	Gargoyle Arctic C Heavy	Gargoyle Arctic 300
ISO viszkozitás fokozat	32	46	68
Viszkozitás, ASTM D 445, cSt @ 40° C	32.0	46.0	68.0
Folyáspont, °C, ASTM D 97	-42	-42	-42
Lobbanáspont, °C, ASTM D 92	190	195	200
Relatív sűrűség, 15C /15C ASMT D 1298	0.91	0.91	0.91
Teljes savszám, ASTM D 974, mg KOH/g	0.01	0.01	0.01
Zavarosodási pont, R 12, DIN 51351, °C	-36	-36	-31

Egészségvédelmi és biztonságtechnikai információk

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy amennyiben a terméket a javasolt felhasználási területeken használják és betartják a biztonságtechnikai adatlapban foglaltakat, a terméknek nincs egészségkárosító hatása. Biztonságtechnikai adatlapot ügyfélszolgálatunkon kérhetnek, vagy megtalálják az Interneten. Ne használják a terméket a javasoltaktól eltérő célokra. A használt termék elhelyezésénél ügyeljének a környezetvédelemre.

A Mobil logo és a Pegazus design az Exxon Mobil Corporation vagy leányvállalatainak védjegyei.

